



GG.ZUZ.4220.2.4.2026.MMS

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691);

podaję do publicznej wiadomości informację,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MS Ground Polska Mariusz Sokołowski (ul. Jana Pawła II 27, 00-087 Warszawa), reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Daraszkiewicz (AOS Development Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin), z dnia 27.08.2026 r., w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku wydanej w dniu 14.05.2026 r. znak: GG.ZUZ.4210.4.216.2026.MMS, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych oraz robót polegających na likwidacji fragmentu rowu R-2 i rowu infiltracyjnego UW-1.1 oraz zastąpienie go kanalizacją deszczową wraz z rurą drenarską, na dz. nr 531/40 i 531/41 oraz fragmencie dz. nr 531/29 obr. Koleczkowo, gm. Szemud;
- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu R-2 poprzez przepust, zlokalizowany pod drogą na terenie dz. nr 531/37 obr. Koleczkowo, gm. Szemud obręb Koleczkowo, gmina Szemud, w zakresie dokonania zmiany treści ww. decyzji, polegającej na zmianie opisu rozwiązania technicznego dotyczącego zabudowy rowu, wynikającej z konieczności zastosowania innego przekroju rury kanalizacji deszczowej.

Dotychczasowy zapis:

„Likwidacja rowu nastąpi poprzez zasypanie go gruntem. Likwidowany rów będzie zastąpiony kanalizacją deszczową o dł. ok. 124,5 m. Zabudowa rowu zostanie wykonana za pomocą rury kanalizacyjnej niekołowej o przekroju 0,59 m² (h = 0,6 m; L = 1,2 m) z laminatu powstałego ze stropu włókna szklanego, żywicy i piasku. Zmiany kierunku przy pomocy studni kanalizacyjnych. Dodatkowo wzdłuż całego odcinka kanalizacji deszczowej planuje się ułożenie rury drenarskiej, podłączonej do projektowanych studni kanalizacyjnych, której zadaniem będzie przechwytywanie wód z terenów przyległych i kierowanie jej do kanalizacji,

a następnie dalszy spływ do rowu. Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych za pomocą drenażu odwadniającego z karbowanych rur drenarskich. Rury drenażowe zostaną ułożone wzdłuż rur kanalizacyjnych ze spadkiem 0,5 % w kierunku studni kanalizacji deszczowej. Włączenie drenu do kanalizacji zaprojektowano pod kątem 45 stopni, poprzez kształtki kątowe. Początek drenu zaślepić zaślepkami z PVC-U o tej samej średnicy. W punktach R1 i R2 planuje się wykonanie studni kanalizacyjnych, do których wpływ wód z istniejących rowów otwartych nastąpi przez otwory w studniach o średnicy DN600 zabezpieczone kratą stalową. Połączenie rowu ze studnią zostanie odpowiednio ukierunkowane i zabezpieczone przed wymywaniem, utwardzeniem, np. z płyt ażurowych wypełnionych żwirem na podkładzie z betonu.”

Nowy proponowany zapis:

„Likwidacja rowu nastąpi poprzez zasypanie go gruntem. Likwidowany rów będzie zastąpiony kanalizacją deszczową o dł. ok. 124,5 m. Zabudowa rowu zostanie wykonana za pomocą kanału deszczowego dwururowowego/dwuotworowego. Zabudowa rowu będzie miała przekrój niekołowy o wymiarach maks. h = 0,6 m, L = 1,2 m. Zmiany kierunku przy pomocy studni kanalizacyjnych. Dodatkowo wzdłuż całego odcinka kanalizacji deszczowej planuje się ułożenie rury drenarskiej, podłączonej do projektowanych studni kanalizacyjnych, której zadaniem będzie przechwytywanie wód z terenów przyległych i kierowanie jej do kanalizacji, a następnie dalszy spływ do rowu. Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych za pomocą drenażu odwadniającego z karbowanych rur drenarskich. Rury drenażowe zostaną ułożone wzdłuż

rur kanalizacyjnych ze spadkiem 0,5 % w kierunku studni kanalizacji deszczowej. Włączenie drenu do kanalizacji zaprojektowano pod kątem 45 stopni, poprzez kształtki kątowe. Początek drenu zaślepić zaślepkami z PVC-U o tej samej średnicy. W punktach R1 i R2 planuje się wykonanie studni kanalizacyjnych, do których wpływ wód z istniejących rowów otwartych nastąpi przez otwory w studniach o średnicy DN600 zabezpieczone kratą stalową. Połączenie rowu ze studnią zostanie odpowiednio ukierunkowane i zabezpieczone przed wymywaniem, utwardzeniem, np. z płyt ażurowych wypełnionych żwirem na podkładzie z betonu."

Wywieszono w dniu 11.03.2026r.

Z up. Dyrektora

Marta Chudzicka

Kierownik

Działu Pozwoleń Wodnoprawnych

Urząd Gminy Szemud
ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
woj. pomorskie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i odesłanie do tut. Zarządu
2. Nadzór Wodny w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i odesłanie do tut. Zarządu
3. Wody Polskie ZZ w Gdańsku - ZUZ a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk

tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl | AE: PL-53948-48375-HWHWT-14

www.gov.pl/wody-polskie